



## Serie 30 Redonda -- Vial (Evacuación)

Dimensiones foco (mm)



Dimensiones driver (mm)



### Serie 30 IP20 - IK04

Referencias	Flujo Lm	Autonomía	Tipo*	Lámpara Emergencia	Piloto testigo de carga
30-050RV	60	1 h	N.P.	Power LEDs	LED verde
30-070RV	70	1 h	N.P.	Power LEDs	LED verde
30-100RV	100	1 h	N.P.	Power LEDs	LED verde
30-120RV	120	1 h	N.P.	Power LEDs	LED verde
30-150RV	150	1 h	N.P.	Power LEDs	LED verde
30-200RV	200	1 h	N.P.	Power LEDs	LED verde

\* N.P. = No Permanente

### Características

- Diseñadas según norma UNE-EN 60598-2-22, UNE-EN 60598-1, UNE-EN-62031 y UNE-EN-62384.
- Grado de protección: IP20 - IK 04.
- Grado de aislamiento: Clase II.
- LED indicador de presencia de red y carga de batería.
- Batería de Ni-Cd estanca, de alta temperatura.
- Lente VIAL para rutas de evacuación.
- Instalación rápida y sencilla.
- Marcado CE y de acorde a la directiva RoHS.

### Fotometría

