








## Serie 25 Banderola a Carril



### Serie 25 Banderola CARRIL IP44 - IK04

Referencia	Icono	Autonomía	Tipo*	Lámpara Emergencia	Piloto testigo de carga
25-BCAP01		1h	P.	Samsung LEDs	LED verde
25-BCAP02		1h	P.	Samsung LEDs	LED verde
25-BCAP03		1h	P.	Samsung LEDs	LED verde
25-BCAP04		1h	P.	Samsung LEDs	LED verde
25-BCAP05		1h	P.	Samsung LEDs	LED verde
25-BCAP08		1h	P.	Samsung LEDs	LED verde
25-BCAP11		1h	P.	Samsung LEDs	LED verde

\*P. = Permanente

### Características

- Diseñadas según norma UNE-EN 60598-2-22, UNE-EN 60598-1, UNE-EN 62034 y EN ISO 7010.
- Grado de protección: IP44 - IK04.
- Grado de aislamiento: Clase II.
- LED indicador de presencia de red y carga de batería.
- Batería de Ni-Cd estanca, de alta temperatura.
- Fijación en carril electrificado trifásico según EN- 60570 mediante adaptador Global Nordic para carril electrificado trifásico.
- Tornillos de sujeción de seguridad entre las piezas.
- Marcado CE y de acuerdo a la directiva RoHS.