








## Serie 25 Banderola Superficie



### Serie 25 Banderola Superficie IP44 - IK04

Referencia	Icono	Autonomía	Tipo*	Lámpara Emergencia	Piloto testigo de carga
25-BP01		1h	P.	Samsung LEDs	LED verde
25-BP02		1h	P.	Samsung LEDs	LED verde
25-BP03		1h	P.	Samsung LEDs	LED verde
25-BP04		1h	P.	Samsung LEDs	LED verde
25-BP05		1h	P.	Samsung LEDs	LED verde
25-BP08		1h	P.	Samsung LEDs	LED verde
25-BP11		1h	P.	Samsung LEDs	LED verde

\*P. = Permanente

### Características

- Diseñadas según norma UNE-EN 60598-2-22, UNE-EN 60598-1 y EN ISO 7010.
- Grado de protección: IP44 - IK 04.
- Grado de aislamiento: Clase II.
- Metacrilato retroiluminado de 10 mm de espesor.
- LED indicador de presencia de red y carga de batería.
- Batería de Ni-Cd estanca, de alta temperatura.
- Instalación con base pre-placa.
- Sujeción entre las piezas con tornillo para mayor seguridad.
- Telemandable.
- Marcado CE y de acuerdo a la directiva RoHS.